

03 防護衣產品

防護衣面料全系列型號



醫療

防護衣面料

	MPC-100	MPC-200	MPC-300
材質	PE + PP Spunbond	TPE + PP Spunbond	TPE + PP Spunbond
克重	65±6 gsm	50±5 gsm	83±5 gsm
幅寬	MAX 60 inch	MAX 60 inch	MAX 60 inch
靜水壓	100 cm-H ₂ O	160 cm-H ₂ O	220 cm-H ₂ O
衝擊穿透	< 0.01 g	< 0.01 g	< 0.01 g
透濕性(正杯法)	-	1,500 g/m ² .24h	2,369 g/m ² .24h

符合	國家標準 CNS14798 P1 隔離衣 美規 AAMI PB70 LEVEL 1 - LEVEL 3	國家標準 CNS14798 P2 防護衣 美規 AAMI PB70 LEVEL 1 - LEVEL 3	國家標準 CNS14798 P3 防護衣 美規 AAMI PB70 LEVEL 4
----	--	--	--

配件	PPC-100	TPC-100	TPC-100
----	---------	---------	---------

	PPC-100	TPC-100
商品名	低溫止水膠條	止水膠條
材質	PP + PE	TPE
耐水壓	120 cm-H ₂ O	150 cm-H ₂ O



工業 化學

防護衣面料

防護衣面料

NPC-100

材質	TPE + PP Spunbond
克重	60±6 gsm
幅寬	MAX 60 inch
靜水壓	200 cm-H ₂ O
衝擊穿透	< 0.01 g
合成血液穿透性	ASTM F1670 / EN14126 Pass
病毒穿透性	ASTM F1671 / EN14126 Pass
抗靜電	EN 1149-1 Pass
抗化性	-
適用於	美規 AAMI PB70 LEVEL 4

NPC-200

材質	TPE + PP Spunbond
克重	60±6 gsm
幅寬	MAX 60 inch
靜水壓	200 cm-H ₂ O
衝擊穿透	< 0.01 g
合成血液穿透性	ASTM F1670 / EN14126 Pass
病毒穿透性	ASTM F1671 / EN14126 Pass
抗靜電	EN 1149-1 Pass
抗化性	EN ISO 6530 Pass
適用於	高危險工業場所

